Redleaf®

Mayorista Audiovisual

GARANTÍA DE CALIDAD REDLEAF

Dirigido por motor Synchronous.

Elevador Eléctrico para Proyector

Articulación para ajuste de ángulo.

ESPECIFICACIONES

Min. Tamaño de Elevación (Plegado):	500 x 500 x 190 mm
Max. Tamaño de la Elevación (Extendida):	500 x 500 x 1050 mm
Recorrido máximo:	860 mm
Duración del viaje:	33s
Distancia mínima para el techo decorativo:	190 mm
Dimensión máxima del proyector:	360 x 336 x 180 mm
Tamaño de la placa inferior:	500 x 500 mm
Capacidad máxima de carga:	12 kg
Tensión nominal:	220-240V
Consumo de energía:	60W
Protección contra sobrecarga:	Fusible
Motor:	Synchronous Motor
Método de control:	RF / Central Control / 12V Trigger / panel
Ajuste de Límite:	Por Interruptor de Límite
Protección de seguridad:	Botón de parada de emergencia
Inclinación:	±20°
Rollo:	±20°
Color:	Blanco
Dimensión del embalaje:	572 x 585 x 244.5 mm
Peso neto:	14.3 kg
Peso bruto:	15.8 kg

SEGURO

Parada de emergencia para aislar todas las entradas, señal para mantenimiento de seguridad.

INCLUYE HERRAJES DE INSTALACIÓN